

Cleanroom T-Bar Troffer(Open Up)

無塵室T-Bar上掀式燈具

T5
T8
LED



4'2"LEDx3

067|068

Light	Lamps	Diffuser	Dimension L x W x H (mm)
4'2"LEDx2	T8	燈罩 1.PS板型 2.透明壓克力板型 3.PC板型 4.強化玻璃型 5.反射鏡面板型(加裝)	1: 1218x600x100 (T-GRID 中心距 1240x630適用) (使用1200mm標準長度燈管)
4'2"LEDx3	T8		
4'2"LEDx4	T8		2: 1221x570x182 (T-GRID 中心距 1200x600適用) (使用1200mm標準長度燈管)
28W/54Wx2	T5		
28W/54Wx3	T5		
28W/54Wx4	T5	3: 1170x570x100 (T-GRID 中心距 1200x600適用) (使用標準長度T5燈管)	

■ 特點

- 1.本體為鐵板粉體烤漆 1.2m/m
- 2.本產品適用於2" 鋁擠型 T-GRID天花板之無塵室。
- 3.燈具本體為無縫設計，可隔絕粉塵進入，電源出線口採防水迫緊街頭完全達到氣密之效果。
- 4.燈具設計為上掀式，維護燈具時可從天花板上方操作，不須進入無塵室內，不會有室內更換燈管不方便及危險性。
- 5.燈罩與上蓋附氣密襯墊防止粉塵進入，能將室內乾淨空氣和天花板上之空氣完全隔絕達到防塵效果。
- 6.本燈具亦可設計成上掀部份為強化玻璃採雙面透光，可節省回風氣室之維修燈具及配管線及配置工資。
- 7.燈具本體中間隔條可防止維修人員掉落，增強施工的安全性。
- 8.燈具上蓋部份採強化設計，可承受維修人員重量。

■ 備註：本產品為訂製品，如需特殊規格可另行設計，尺寸可配合各廠牌 T-GRID製作。



Cleanroom T-Bar Troffer(Open Down)

無塵室T-Bar下掀式燈具

T5
T8
LED

069|070



4'2'LEDx3

Light	Lamps	Diffuser	Dimension L x W x H (mm)
4'2'LEDx2	T8	燈罩 1.PS板型 2.透明壓克力型 3.透明壓克力 4.鏡面反射板型(加裝)	1 : 1220x600x100 2 : 600x600x65 3 : 1170x570x109
4'2'LEDx3	T8		
4'2'LEDx4	T8		
28W/54Wx2	T5		
28W/54Wx3	T5		
28W/54Wx4	T5		

■特點

- 1.本產品適用於天花板採輕鋼架 T-Bar 或 Ceiling Grid型的無塵室。
- 2.本產品採用無縫設計，可抗天花板上下之空氣壓差，電源線出線口加裝迫緊頭，可將含塵的空氣完全隔離。
- 3.尺寸可多種選擇，配合輕鋼架或 Ceiling Grid 的開孔尺寸。
- 4.燈罩或反射板有不變形、不變透光度、不吸塵之特性。

■備註：透明壓克力型可採用抗U.V材質，亦可採色板。

Cleanroom Recessed Troffer 無塵室庫板嵌入股燈具

T8
LED



071 | 072

4'LEDx2(二段嵌入股)

Light	Lamps	Recessed Type	Dimension L x W x H (mm)
2'4'LEDx2	T8	2段嵌入股(下掀式)	1 : 675x338x125(2尺 二段嵌入股) 嵌入股 : 625x305
2'4'LEDx3	T8		2 : 1295x340x170(4尺 二段嵌入股) 嵌入股 : 1255x305
其他 可客製化		3段嵌入股(上下掀式)	3 : 1350x350x190(4尺 三段嵌入股) 嵌入股 : 1320x305

■ 特點

1. 本產品適用於天花板採庫板型設計的無塵室。
2. 本產品採用無縫設計，可抗天花板上下之空氣壓差，電源線出線口加裝迫緊頭，可將含塵的空氣完全隔離。
3. 燈罩採用強化玻璃，有不變形、不變透光度、不吸塵之特性。

4'LEDx2(二段嵌入股)



4'LEDx2(三段嵌入股)



4'LEDx2(三段嵌入股)



Cleanroom Mounted Fixture 無塵室庫板吸頂式燈具

T8
LED



KT-9C4202L

073 | 074

Light	Lamps	Diffuser	Dimension L x W x H (mm)
2'4'LEDx2	T8	燈罩	1296x260x100
2'4'LEDx3	T8	透明壓克力	1366x366x190

■ 特點

1. 本產品適用於天花板或庫板型設計的無塵室。
2. 本產品採用無縫設計，電源線出線口加裝迫緊頭，可將含塵的空氣完全隔離。
3. 燈罩採用透明或乳白色壓克力，有不變形、不變透光度、不吸塵之特性。



另購：底反射片



Mounted Fixture for Clean Room 無塵室吸頂型燈具

T5
T8
LED

075 | 076



4'LEDx2



4'LEDx1

Light	Lamps	Dimension L x W x H (mm)
4'LEDx1	T8	1523x50x90
4'LEDx2	T8	1523x100x90
28W/54Wx1	T5	1223x50x90
28W/54Wx2	T5	1223x100x90

■ 特點

1. 本產品適用 2" T-GRID 天花板及頂板為庫板之無塵室。
2. 燈具本體採鋁擠型，表面經陽極處理或白色粉體烤漆處理，側端封板採ABS材質，內部加入防火劑射出成型。
3. 燈腳採進口PC燈腳不易劣化。
4. 內部含電源線，結線採公母接頭，施工時不需另外配管線，附T型吊鉤固定燈具，節省施工成本。

Tear Drop Light(Clean Room)

無塵室淚滴型燈具

T5
T8
LED

077|078



Light	Lamps	Dimension L x W x H (mm)
4'LEDx1	T8	1227x50x90
28W/54Wx1	T5	1172x50x90
5'LEDx1	T8	1527x50x90
49W/80Wx1	T5	1467x50x90

■ 特點

- 1.本產品適用 2" T-GRID 天花板及頂板為庫板之無塵室。
- 2.燈罩採進口PC原料製造，為抗UV(384nm)，耐衝擊，耐高溫(130°C)，不易老化，比壓克力強度更強。
- 3.燈罩外型設計成淚滴形狀，引導風的流向不會產生擾流，讓室內灰塵經由HEPA帶入回風將灰塵過濾，不會產生滯留現象。
- 4.燈具本體採鋁擠型，表面經陽極處理或白色粉體烤漆處理，側端封板採ABS材質內部加入防火劑射出成型。
- 5.燈腳採進口PC燈腳不易劣化。
- 6.內部含電源線，結線採公母接頭，施工時不需另外配管線，附T型吊鉤固定燈具，節省施工成本。

Tear Drop Light

淚滴型經濟款燈具

T8
LED



KT-5401C_LED

079 | 080

	Light	Lamps	Dimension L x W x H (mm)
KT5-5201C	14Wx1	T5	608x28x48(±2)
KT5-5201C LED	2'LEDx1	T5	608x28x48(±2)
KT - 5201C LED	2'LEDx1	T8	639x31x63(±2)
KT5-5401C	28Wx1	T5	1208x28x48(±2)
KT5-5401C LED	4'LEDx1	T5	1208x28x48(±2)
KT - 5401C LED	4'LEDx1	T8	1256x31x63(±2)

■ 特點

1. 流線型設計。
2. 燈具本體採鋁擠型，表面白色粉體烤漆處理。
3. 側蓋採防火工程塑膠PC，抗U.V，符合ROSH。

另購：開關



連接器



連接線

